



DRENOX DRENA-LINE

ELEKTRISCHE DOMPELPOMP VOOR DE AFWATERING VAN HELDER WATER

De pompen van de serie DRENOX zijn volledig vervaardigd in roestvrij staal AISI 304.

De koeling van de motor wordt verkregen door middel van een warmtewisselende kamer waardoor de machine gedurende lange periodes niet volledig ondergedompeld kan werken.

Gebogen slangkoppeling Ø 32 mm inbegrepen.

Automatisch versie (aut) voorzien van een schakelaar met vlotter.

Volledig van roestvrij staal AISI 304

Lage aanzuighoogte

Kabel met waterdichte afdichting

Hoge capaciteit



Model	H max	Q max	Vrije doorgang	Spanning	P1	P2	I	Beveiligingsschake-	Stek-
DRENOX 80/7 (AUT)	5,4 m	3,6 m ³ /h	3 mm	1/N/PE~230 V	0,3 kW	0,2 kW	1,3 A	Geïntegreerd	Schuko
DRENOX 160/8 (AUT)	7,0 m	7,2 m ³ /h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,5 kW	0,40 kW	2,4 A	Geïntegreerd	Schuko
DRENOX 250/10 (AUT)	9,4 m	14,4 m ³ /h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,55 kW	4,5 A	Geïntegreerd	Schuko
DRENOX 350/12 (AUT)	10,5 m	18,0 m ³ /h	6 mm	1/N/PE~230 V	1,2 kW	0,8 kW	5,1 A	Geïntegreerd	Schuko
DRENOX 350/12 T	10,5 m	18,0 m ³ /h	6 mm	3/PE~400 V	1,2 kW	0,8 kW	2,0 A	Geïntegreerd	Schuko