



OMNIA DRENA-LINE

ELEKTRISCHE DOMPELPOMPEN VOOR VUILWATER

De pompen van de serie OMNIA zijn volledig vervaardigd in roestvrij staal AISI 304. De koeling van de motor wordt verkregen door middel van een warmtewisselende kamer waardoor de machine gedurende lange periodes niet volledig ondergedompeld kan werken.

Meegeleverde slangaansluiting \varnothing 32 mm.

Automatisch versie (aut) voorzien van een schakelaar met vlotter.

Volledig van roestvrij staal AISI 304

Vrije doorgang 20 mm

Minimale aanzuighoogte 35 mm

Kabel met waterdichte afdichting



Model	H max	Q max	Vrije doorgang	Spanning	P1	P2	I	Beveiligingsschake-	Stek-
OMNIA 80/5 (AUT)	4,1 m	4,2 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,3 kW	0,2 kW	1,4 A	Geïntegreerd	Schuko
OMNIA 160/7 (AUT)	7,0 m	8,4 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,5 kW	0,37 kW	2,5 A	Geïntegreerd	Schuko
OMNIA 200/8 (AUT)	7,8 m	12,0 m ³ /h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,75 kW	0,5 kW	3,2 A	Geïntegreerd	Schuko