

Bouwwijze

Volautomatische Regenwaterrecuperatiesysteem met geïntegreerde stadswateraansluiting en twee zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpompen.

Toepassing:

Regenwaterrecuperatie in appartementsgebouwen, scholen, openbare gebouwen, industriehallen, ...

Technische kenmerken pompen

Nocchi Multi Evo-A 5/60M

Aanzuighoogte max. 8 m.

Bedrijfsdruk max. 9 bar

Motorvermogen 1,2 kW

Bescherming IP 44

Materiaal:

Behuizing roestvrij staal

Waaiers Technopolymeer/

Mechanical seal Keramiek/Graphite

H max: 71,5 m / Q max. 120l/1" (7,2m³/u. per pomp)



Aansluitingen:

Persleiding 1" IG

Stadswater 1" AG

Zuigkant 1x 1 1/4" AG

Alternatief= aparte zuigleidingen 2 x 1 1/4" AG

Overloop DN70

Afmetingen 520mm x 430mm x 1000mm LxBxH

Produktvoordelen:

Geluidsarme werking door de meercellige pompen

Automatische beurtwisseling van de pompen

Grote bedrijfszekerheid door de automatische elektronische sturing.

Geïntegreerde digitale niveauaanduiding

DVGW certificëring

Volgens normen DIN 1988 d.4 en EN 1717

Leveringsomvang:

Twee zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpompen

Stadswaterbuffertank 32 l,

Trillingsbuffers

Niveausensor met 20m. kabel

ASP-PowerTwin Maßblatt Seitenansicht

